



广州市豫锦贸易有限公司

Guangzhou Yujin Trading Co.,LTD

DY2006 水性分散剂

【化学组成】

带颜料亲和基团的表面活性物质和聚合物水溶液。

【应用】

- 1.优异的展色效果，高光泽，流平性好，特别是针对氧化铁颜料。
- 2.优异的分散性，缩短研磨时间，提高研磨效率。
- 3.非常好的粘度降低作用。减少分散剂用量。

【推荐应用】

建议应用在氧化铁颜料体系的无树脂研磨，具体添加量，请做阶梯实验以确定最佳用量。

【技术数据】

有效成分：水性高分子嵌段共聚物
有效含量：40%
外观：无色或浅黄色透明液体
比重：1.03（25℃）
HP 值：7.5~8(原液)
离子型：阴离子

【用量（颜料量%）】

- 1.对炭黑总量 20%~50%.
- 2.对氧化铁颜料 5~10%.
- 3.对有机颜料 20%~30%.
- 4.对钛白粉 5~10%.

【使用方法】

颜料分散前加入分散、研磨。按照水、分散剂混合均匀、然后添加配方中的其它成分，最后添加颜料的顺序，分散均匀后参与研磨。

【包装规格】 1*25kg 或 1*125kg

【储存】 自生产之日起未开封 18 个月。避免高温暴晒与冰冻。