



# 广州市豫锦贸易有限公司

## Guangzhou Yujin Trading Co.,LTD

### DY2014 水性分散剂

#### 【化学组成】

水性聚羧酸盐高分子聚合物。

#### 【应 用】

用于水性油墨、涂料和色浆的生产，对氧化铁颜料、钛白粉颜料的分散，工业陶瓷浆料的制作，乳胶漆，彩钢瓦漆。与其它传统的聚羧酸铵型分散剂比，可使膜的耐水性增强。与无机颜料的相容性好，可获得展色性良好的漆膜。能使水性色浆的粘度稳定，有效防止颜料沉降。

#### 【技术数据】

外 观	淡黄透明液体
固体成分（质量%）	40
PH	7
离 子 型	阴离子
溶 解 性	去离子水
粘度	400~600（25℃60rpm）
比重	1.15（25℃）

#### 【用量（颜料量%）】

无机颜料	6-13%
二氧化硅	20-30%
二氧化钛	5-7%

#### 【使用方法】

建议添加量为(配方量) 3—5%，加入溶液中混合均匀，再将颜料及其它成分投放溶液中，分散研磨。

#### 【包装规格】 1\*240kg 或 1\*30kg

#### 【储 存】 常温密封状态 12 个月。